

Ficha Técnica

Aclean 118

Marca: **ANTOX**Modelo: **Aclean 118****Descrição Produto:**

Aclean 118 é um produto de limpeza menos ácido para limpar aço, alumínio e aço inoxidável, bem como escalas de óxido e pontos de ferrugem em aço carbono.

Aclean 118 é muitas vezes usado para limpar ferrovias, camiões e rodas de alumínio, porque o Aclean 118 não contém ácidos minerais. Sendo o ataque ao alumínio e zinco reduzido ao mínimo.

Instruções:

- O Aclean 118 tem de ser pulverizado sobre as peças de limpeza. O tempo de reacção é entre 5 a 20 minutos.
- Após a conclusão, a superfície processada deve ser lavado com água, carbono aço com Aclean 400 (ver instruções de uso) para passivação.

Protecção de trabalho:

- Favor consultar a ficha de segurança fornecida pelos nosso serviços;
- Safety data sheet;

Outros dados:

Para encomendar :	Código :	
Líquido limpeza - Ref. Aclean -118 (1Kg)	7285102ACS	Spray / 1 Kg
Líquido limpeza - Ref. Aclean -118 (5Kg)	7285104ACS	Bidão / 5 Kg
Líquido limpeza - Ref. Aclean -118 (25Kg)	7285105ACS	Bidão / 25 Kg

Protecção ambiental:

As soluções resultantes do uso do Aclean 118, contêm uma quantidade variável de óleos. Favor tomar atenção às instruções dadas pelas autoridades no que diz respeito à protecção do solo e águas .

Rua Delfim Ferreira, 525
4100-201 Porto - Portugal
Tel. +351 22 532 37 30
Fax. +351 22 532 37 39
paljor@paljor.pt