

Ficha Técnica

Eléctrodo METHARD 650R

Marca: **METRODE**

Modelo: **METHARD 650R**

Normas: DIN 8555 E6-UM-60-GP



Descrição Produto:

Eléctrodo de revestimento de rutilo para enchimentos duros com um depósito com cerca de 600 HB.
Grande resistência ao desgaste e abrasão com choques moderados. Escória de fácil remoção.

Aplicações:

- Revestimentos duros em aços de alta e baixa liga sujeitos a fenómenos de elevada abrasão;
- Pás misturadoras, dentes de escavadoras, baldes de caterpillars, sem-fins extractores;
- Bordos de ataque em peças, indústrias de extracção de areias, cimenteiras, cerâmicas, etc.;

Composição química (%):

C	Mn	Si	Cr	Mo	V
0.4	0.3	0.8	8.0	1.0	0.6

Características Técnicas:

Dureza : 56-59 HRC (3ª camada)

Tipo de corrente : CC : (+)

CA : (U₀ > 45V)

Mm	2.5	3.2	4.0
Amp.	70-110	80-140	100-180

Outros dados:

Para encomendar :

Códigos :

Embalagens :

Eléctrodo MetHard 650 R 2,5 mm

1299631ELE

1 Cartão = 12,0 Kg = 606 Un

Eléctrodo MetHard 650 R 3,2 mm

1299632ELE

1 Cartão = 13,8 Kg = 255 Un

Eléctrodo MetHard 650 R 4,0 mm

1299640ELE

1 Cartão = 13,2 Kg = 162 Un

Rua Delfim Ferreira, 525
4100-201 Porto - Portugal
Tel. +351 22 532 37 30
Fax. +351 22 532 37 39
paljor@paljor.pt